L'apprentissage profond

Julien Cohen-Adad, PhD

Professeur titulaire, Ecole Polytechnique de Montreal

Directeur, Unité de Neuroimagerie Fonctionnelle, Université de Montréal

Membre Académique, Mila - Quebec AI Institute, Montreal, QC, Canada

Chaire de Recherche du Canada en Imagerie par Résonance Magnétique Quantitative

Copyrights

Ce cours est inspiré du cours de Jason Dsouza :

👉 <https://www.youtube.com/watch?v=VyWAvY2CF9c&t=1528s>

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
 - Qu'est-ce que l'apprentissage profond ?
 - Les Réseaux de Neurones
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Introduction

Qu'est-ce que
l'**Apprentissage**
Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Apprentissage Automatique

Apprendre aux ordinateurs
à reconnaître
des formes dans les données

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Facile pour
les Humains

Qu'en est-il des Machines ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Go

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Une technique d'apprentissage automatique qui apprend les fonctionnalités et les tâches directement à partir des données

Les entrées sont exécutées via des réseaux de neurones

Les réseaux de neurones ont des couches cachées "profondes"

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

**Intérêt de l'Apprentissage Profond
vs. apprentissage "traditionnel" ?**

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Dans l'Apprentissage Profond, les formes peuvent être apprises uniquement à partir de **données brutes** !

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

Modèle

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

**L'Apprentissage
Profond - Pourquoi
maintenant ?**

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

1- Les Données sont répandues

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

2- Du Matériel Amélioré dans son Architecture

Qu'est-ce que l'Apprentissage Profond ?

3- De Nouvelles Architectures Logicielles

Tensorflow

PyTorch

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
 - Qu'est-ce que l'apprentissage profond ?
 - Les Réseaux de Neurones
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Les Réseaux de Neurones

Multi-layer perceptron

Les Réseaux de Neurones

Les Réseaux de Neurones

Les Réseaux de Neurones

Les Réseaux de Neurones

Inspiré par les neurones du cerveau

source: <https://idiotdeveloper.com/what-is-deep-learning/>

Les Réseaux de Neurones

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
 - Processus d'apprentissage: Propagation avant/arrière
 - Optimiseurs
 - Fonctions d'Activation
 - Fonctions de Perte (*Loss function*)
 - Paramètres et Hyperparamètres
 - *Epochs, Batch size & Itérations*
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Processus d'apprentissage

Processus d'apprentissage

Propagation
vers l'Avant

Propagation
Arrière

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

$$\hat{y} = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right)$$

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

$$\hat{y} = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right)$$

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

$$\hat{y} = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right)$$

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

$$\hat{y} = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right)$$

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

$$\hat{y} = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right)$$

$$\text{sig}(t) \in (0, 1)$$

Processus d'apprentissage

1- Propagation vers l'Avant

$$\hat{y}_1 \quad \left(\begin{matrix} n \\ \end{matrix} \right)$$
$$\hat{y}_2 = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b_2 \right)$$

$$\hat{y}_m = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b_m \right)$$

Processus d'apprentissage

Nombre de paramètres d'un modèle

Nombre de poids: $4 \cdot 3 + 3$

Nombre de bias: $3 + 1$

Nombre de paramètres: 19

Certains modèles font plusieurs centaines de milliards de paramètres (eg: GPT4)

Processus d'apprentissage

2- Propagation vers l'arrière (*back propagation*)

Processus d'apprentissage

2- Propagation vers l'arrière (*back propagation*)

$$\left. \begin{array}{l} \hat{y} = 0.79 \\ y_{GT} = 1.0 \end{array} \right\} C = (0.79 - 1)^2 = 0.044\dots$$

Fonction de coût

Processus d'apprentissage

2- Propagation vers l'arrière (*back propagation*)

Processus d'apprentissage

2- Propagation vers l'arrière (*back propagation*)

Processus d'apprentissage

2- Propagation vers l'arrière (*back propagation*)

$$\left. \begin{array}{l} \hat{y} = 0.34 \\ y_{GT} = 1.0 \end{array} \right\} C = (0.34 - 1)^2 = 0.436... \text{ 🙄}$$

Processus d'apprentissage

2- Propagation vers l'arrière (*back propagation*)

Comment les poids et biais sont changés ?
-> section "*Optimiseurs*"

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
 - Processus d'apprentissage: Propagation avant/arrière
 - Optimiseurs
 - Fonctions d'Activation
 - Fonctions de Perte (*Loss function*)
 - Paramètres et Hyperparamètres
 - *Epochs, Batch size & Itérations*
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Optimiseurs

Pendant l'entraînement, nous ajustons les paramètres afin de minimiser la fonction de perte et optimiser notre modèle le mieux possible

Mais, *COMMENT* fait-on cela ?

Optimiseurs

Mont Everest

Vous = Réseau de Neurones

La Descente = Optimiseur

Les Pieds = Fonctions de Perte

Comment formaliser ce problème mathématiquement ?

Optimiseurs

Descente de Gradient

Un algorithme itératif, qui démarre à un point aléatoire dans la fonction de perte, et qui diminue sa **pente** par étapes, jusqu'à ce qu'il atteigne le point le plus bas (minimum) de la fonction

- le Plus Populaire des Optimiseurs
- Rapide, Robuste, Flexible

Optimiseurs

Descente de Gradient : Algorithme

- Calculer ce qu'un petit changement, au niveau de chaque poids individuel, ferait sur la fonction de perte
- Ajuster chaque poids individuel en fonction de son gradient (c.à.d, faire un petit pas dans la direction déterminée)
- Répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que la fonction de perte soit aussi faible que possible

Optimiseurs

Descente de Gradient : Exemple à une dimension

Optimiseurs

Descente de Gradient : Exemple à une dimension

Optimiseurs

Descente de Gradient : Exemple à une dimension

Optimiseurs

Descente de Gradient : Exemple à une dimension

Optimiseurs

Descente de Gradient : Exemple à une dimension

Optimiseurs

Descente de Gradient : Exemple à une dimension

Condition d'arrêt :
 $\delta[C(w)] < seuil$

Optimiseurs

Descente de Gradient : Passage à dimension n

1 dimension

$$\nabla C(x) = \left(\frac{dC}{dx} \right)$$

2 dimensions

$$\nabla C(x_1, x_2) = \left(\frac{\partial C}{\partial x_1}, \frac{\partial C}{\partial x_2} \right)$$

n dimensions

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\nabla C(X) = \left(\frac{\partial C}{\partial X} \right)$$

Optimiseurs

Quand calculer le gradient et changer les paramètres ?

- **Descente de gradient par batch (*Batch Gradient Descent*)**
 - Paramètres du modèle mis à jour après avoir passé **toutes** les données d'entraînement (un *epoch*).
 - ✓ Estimation précise des gradients
 - ✗ Coûteuse en calcul pour les grandes données (gradient calculé pour **chaque** échantillon, puis moyenné).
- **Descente de gradient stochastique (*Stochastic Gradient Descent - SGD*)**
 - Paramètres mis à jour après calcul du gradient sur **un seul** échantillon pris aléatoirement.
 - ✓ Peu coûteux en calcul
 - ✓ Converge plus rapidement, aide à échapper aux minima locaux.
 - ✗ Sensible au bruit
- **Descente de gradient par mini-batch (*Mini-batch Gradient Descent*)**
 - Paramètres du modèle sont mis à jour après avoir traité **plusieurs** échantillons pris aléatoirement.
 - Combine les avantages de la descente de gradient par batch et stochastique.

Optimiseurs

Minimum local

source: <https://www.youtube.com/watch?v=IHZwWFHWa-w>

Optimiseurs

Taux d'Apprentissage

- Généralement un petit nombre, comme $.001$, qui est multiplié pour mettre à l'échelle les gradients
- Cela garantit que tout changement que l'on apporte à nos poids restent assez petits

Optimiseurs

Taux d'Apprentissage

Nous ne voulons pas d'un taux d'apprentissage élevé, lorsque l'algorithme **dépassera** le minimum global

De façon similaire, nous n'en voulons pas un trop petit, où l'algorithme mettra une **éternité** à converger vers le minimum global

Exemple interactif 🖱️ <https://distill.pub/2017/momentum/>

Optimiseurs

Adagrad

- Adapte le Taux d'Apprentissage pour chaque paramètre
- Pas besoin d'ajuster manuellement le taux d'apprentissage
- Convergence plus rapide et plus fiable que le SGD simple lorsque l'échelle des poids est inégale
- Il n'est pas très sensible à la taille de la "master step".
- Certains des poids auront des taux d'apprentissage **différents**

Optimiseurs

RMSprop

- Version spéciale d'Adagrad
- Accumulation de Gradients dans une fenêtre fixe
- Similaire à *Adaprop*

Optimiseurs

Adam

- Représente l'Estimation du **Moment Adaptatif**
- Utilise le concept de **moment**
- Assez répandu aujourd'hui

Optimiseurs

Quelques réflexions pour conclure

- Il est facile de se trouver perdu avec autant d'optimiseurs
- Tous ont le même objectif : la Minimisation de la fonction de perte
- Par essais et erreurs, on y parvient cependant !

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
 - Processus d'apprentissage: Propagation avant/arrière
 - Optimiseurs
 - Fonctions d'Activation
 - Fonctions de Perte (*Loss function*)
 - Paramètres et Hyperparamètres
 - *Epochs, Batch size* & Itérations
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Fonctions d'Activation

$$\hat{y} = \sigma \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right)$$

- Introduisent une non-linéarité dans le Réseau de Neurones
- Décident de savoir si un neurone peut **contribuer à la couche suivante ou non**

Mais comment décider si un neurone peut se déclencher/activer ou non ?

Fonctions d'Activation

a. Fonction d'Etape (*step function*)

si valeur > 0 $\longrightarrow$ $\hat{y} = 1$ (activé)

sinon $\longrightarrow$ $\hat{y} = 0$ (pas activé)

Problème : Ne couvre pas tous les cas...

Fonctions d'Activation

a. Fonction d'Etape (*step function*)

...Exemple : Choisir entre 3 classes :

0

1

2

Fonctions d'Activation

b. Fonction Linéaire

Fonctions d'Activation

b. Fonction Linéaire

La Dérivée est une constante

$$y = mx + b$$

Dérivée, $y' = m$

Fonctions d'Activation

b. Fonction Linéaire

Si $f(x)$ et $g(x)$ sont linéaires

$g(f(x))$ et $f(g(x))$ sont linéaires

Fonctions d'Activation

c. Fonction Sigmoide

$$\text{sig}(t) \in (0,1)$$

- Non-linéaire
- Sorties Analogiques

Fonctions d'Activation

c. Fonction Sigmoidé

$$\text{sig}(t) \in (0,1)$$

- Non-linéaire
- Sorties Analogiques
- Problème du Gradient de Disparition

Fonctions d'Activation

d. Fonction Tangente Hyperbolique (tanh)

$$\tanh(x) \in (-1,1)$$

$$\tanh(x) = \frac{2}{1 + e^{-2x}} - 1$$

$$\tanh(x) = 2 \operatorname{sigmoid}(2x) - 1$$

- Non-linéaire
- Dérivée plus raide que la Sigmoid
- Problème du Gradient de Disparition

Fonctions d'Activation

e. Fonction ReLU (Unité Linéaire Rectifiée)

$$R(z) \in [0, \infty)$$

$$R(z) = \max(0, z)$$

- Non-linéaire !
- Activations clairsemées

Mais que se passe-t-il pour des valeurs négatives ?

Fonctions d'Activation

e. Fonction ReLU (Unité Linéaire Rectifiée)

Gradient = 0

Problème de la valeur mourante

Fonctions d'Activation

f. Fonction Leaky ReLU (qui fuit)

Fonctions d'Activation

*Quelle Fonction d'Activation
utiliser en pratique ?*

- Problèmes de Classification Binaire : **Sigmoïde**
- Si vous n'êtes pas sûr : **ReLU (ou ReLU modifiée)**

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
 - Processus d'apprentissage: Propagation avant/arrière
 - Optimiseurs
 - Fonctions d'Activation
 - Fonctions de Perte (*Loss function*)
 - Paramètres et Hyperparamètres
 - *Epochs, Batch size & Itérations*
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Fonctions de Perte

Quantifier l'écart entre la sortie **prédite** par le réseau de neurones et la sortie **attendue**

Différents types de Fonctions de Perte selon le projet qui vous occupe

Fonctions de Perte

Régression : Erreur au carré, perte de Huber

Classification Binaire : Entropie-Croisée Binaire,
Perte de Hinge

Classification Multi-Classe : Entropie-Croisée Multi-Classe,
Divergence de Kullback-Leibler

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
 - Processus d'apprentissage: Propagation avant/arrière
 - Optimiseurs
 - Fonctions d'Activation
 - Fonctions de Perte (*Loss function*)
 - Paramètres et Hyperparamètres
 - *Epochs, Batch size & Itérations*
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Paramètres et Hyperparamètres

Qu'est-ce que les Paramètres de Modèle ?

Les variables internes aux réseaux de neurones.
Les valeur peuvent être estimées à partir
des données elles-mêmes

Paramètres et Hyperparamètres

Paramètres de Modèle

- Requis par le modèle pour formuler des prévisions
- Définissent la compétence du modèle
- Estimées directement à partir des données
- Ne sont pas définis manuellement
- Sauvegardés comme composants majeurs du modèle d'apprentissage
- **Exemples** : Poids, Biais

Paramètres et Hyperparamètres

Qu'est-ce que les **Hyperparamètres de Modèle** ?

Configurés de façon externe aux réseaux de neurones.
Les valeurs ne peuvent être estimées
à partir des données elles-mêmes

Paramètres et Hyperparamètres

Hyperparamètres de Modèle

- Pas de manière évidente de trouver la meilleure valeur
- Quand un algorithme DL est réglé, on ajuste vraiment les hyperparamètres
- Si l'on doit spécifier manuellement un paramètre, alors c'est un hyperparamètre
- **Exemples** : Taux d'apprentissage, C & σ dans SVMs

Paramètres et Hyperparamètres

Résumé

- Paramètres de Modèle → Estimés à partir des données
- Hyperparamètres de Modèle → Ne peuvent pas être estimés à partir des données

Les hyperparamètres de modèle sont souvent appelés paramètres car ce sont les parties de l'apprentissage automatique qui doivent être définies et réglées manuellement

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
 - Processus d'apprentissage: Propagation avant/arrière
 - Optimiseurs
 - Fonctions d'Activation
 - Fonctions de Perte (*Loss function*)
 - Paramètres et Hyperparamètres
 - *Epochs, Batch size & Itérations*
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Epochs, Batch size & Itérations

- Besoin de cette terminologie seulement si les données sont **volumineuses**
- Diviser l'ensemble de données en de plus petits **sous-ensembles** et les fournir, un par un, au réseau de neurones

Epochs, Batch size & Itérations

Epochs

Quand un ensemble de données dans sa totalité est passé au réseau, en avant et en arrière, en une SEULE FOIS

On utilise plus d'une époque, pour aider le modèle à généraliser de meilleure façon

Pas de bon nombre d'époques, malheureusement !

Epochs, Batch size & Itérations

Lot et taille d'un lot

On divise le grand ensemble de données en *batches* plus petits, que l'on fournit au réseau de neurones

Batch size : Nombre total d'exemples d'entraînement contenus dans un *batch*

Epochs, Batch size & Itérations

Itérations

Nombre de lots nécessaires pour compléter une *epoch*

Alternativement,

Nombre de
lots

=

Nombre
d'itérations
par époque

Epochs, Batch size & Itérations

Supposons que l'on dispose d'un ensemble de données composé de **34000** exemples d'entraînement

et que l'on divise cet ensemble de données en lots de **500**

Pour compléter une époque, on aura besoin de **68** itérations

Epochs, Batch size & Itérations

De combien de couches cachées
ai-je besoin ?

Quelle fonction d'Activation dois-je choisir ?

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
 - Apprentissage Supervisé
 - Apprentissage Non Supervisé
 - Apprentissage par Renforcement
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

1 - Apprentissage Supervisé

- Algorithmes conçus pour apprendre par l'exemple
- Modèles entraînés sur des données **bien labélisées**

1 - Apprentissage Supervisé

Chaque exemple est une paire composée de :

- Objet en **entrée** (typiquement un vecteur)
- Une Sortie **Souhaitée** (Signal de Supervision)

Pendant l'entraînement,

L'algorithme d'apprentissage supervisé recherche des modèles qui corrèlent les sorties souhaitées

Après l'entraînement,

Utiliser des entrées non vues, et détermine le label de classification

1 - Apprentissage Supervisé

Objectif d'un Modèle d'Apprentissage Supervisé :

Prédire le label correct
pour les données invisibles

1 - Apprentissage Supervisé

$$y = f(x)$$

x = Entrée

y = Sortie Prédite

1 - Apprentissage Supervisé

Apprentissage Supervisé

Classification

Régression

1- Apprentissage Supervisé

1- Classification

Prendre une valeur en entrée et lui assigner une classe / catégorie

Exemple : est-ce que cet email est un **spam** ou **pas un spam**

Les modèles trouvent des fonctionnalités dans les données qui correspondent à une classe, et créent une **fonction de mappage**

Cette fonction de mappage sera utilisée pour classer les données invisibles

1- Apprentissage Supervisé

Base de Données MNIST des Chiffres écrits à la main

Introduction aux apprentissages

Algorithmes de Classification Populaires

1. Classificateurs Linéaires
2. *Support Vector Machine (SVM)*
3. *K-nearest neighbour*
4. Forêt Aléatoire (*random forest*)

1- Apprentissage Supervisé

2- Régression

Le modèle essaie de trouver la relation entre variables dépendantes et variables indépendantes

But : Prédire des valeurs continues comme des Résultats de Test

1- Apprentissage Supervisé

Equation pour la Régression
Linéaire de Base

$$\hat{y} = w[0]*x[0] + w[1]*x[1] + \dots + w[i]*x[i] + b$$

$x[i]$ = i^{th} Caractéristique d'Entrée

$w[i], b$ = Paramètres

De Nombreuses Caractéristiques d'Entrée

1- Apprentissage Supervisé

Equation pour la Régression
Linéaire de Base

$$\hat{y} = wx + b$$

x = Caractéristique Unique d'Entrée

w = Pente

b = Ordonnée à l'Origine

Une Caractéristique d'Entrée

1 - Apprentissage Supervisé

1 - Apprentissage Supervisé

1 - Apprentissage Supervisé

1- Apprentissage Supervisé

La Base de Données sur les Prix des Maisons à Boston fournit un bon exemple de Problème de Régression

1 - Apprentissage Supervisé

Algorithmes de Régression Populaires

1. Régression Linéaire
2. Régression Lasso
3. Régression Multivariée

1 - Apprentissage Supervisé

Applications d'Apprentissage Supervisé

1. Bioinformatique
2. Reconnaissance d'Objets
3. Détection de Spam
4. Reconnaissance Vocale

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
 - Apprentissage Supervisé
 - Apprentissage Non Supervisé
 - Apprentissage par Renforcement
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

2- Apprentissage Non Supervisé

- Utilisé pour mettre en évidence des modèles **sous-jacents** dans les données
- Utilisé dans l'analyse exploratoire des données
- N'utilise pas de données étiquetées, s'appuie plutôt sur les données
- Objectif : Analyser les données et trouver des modèles sous-jacents importants

2- Apprentissage Non Supervisé

Apprentissage Non Supervisé

Regroupement

Association

2- Apprentissage Non Supervisé

1- Regroupement

Processus de regroupement des données en différents **clusters** ou **groupes**

But : Prédire des valeurs continues telles que des Résultats de Tests

2- Apprentissage Non Supervisé

Bon Clustering

Mauvais Clustering

2- Apprentissage Non Supervisé

Clustering :

1- Clustering Partitionnel

Chaque point de donnée peut appartenir à un seul cluster

2- Clustering Hiérarchique

Des clusters à l'intérieur de clusters

Un point de donnée peut appartenir à plusieurs clusters

2- Apprentissage Non Supervisé

Algorithmes de Clustering Populaires

1. K-Moyennes
2. Maximisation des Attentes
3. Analyse Hiérarchique de Cluster (HCA)

2- Apprentissage Non Supervisé

2- Association

Tente de trouver des relations entre différentes entités

Exemple : Analyse du Panier de Marché

2- Apprentissage Non Supervisé

Applications d'Apprentissage Non Supervisé

1. AirBnb
2. Amazon
3. Détection de la Fraude aux Cartes de Crédit

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
 - Apprentissage Supervisé
 - Apprentissage Non Supervisé
 - Apprentissage par Renforcement
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

3- Apprentissage par Renforcement

- Permet à un **agent** d'apprendre dans un **environnement** interactif par essais et erreurs, en utilisant les retours de ses propres actions & expériences
- Utilise des **récompenses** & **sanctions** comme signaux de comportements positifs ou négatifs
- **But** : Trouver un modèle adapté qui maximiserait le total cumulé des récompenses

3- Apprentissage par Renforcement

- Maximise les points gagnés dans un jeu sur de nombreux coups

Pénalisent quand ils prennent les mauvaises décisions

Récompensent quand ils en prennent de bonnes

Généralement modélisé comme un **Processus de Décision de Markov**

3- Apprentissage par Renforcement

3- Apprentissage par Renforcement

3- Apprentissage par Renforcement

Applications d'Apprentissage par Renforcement

1. Robotique
2. Planification de Stratégie Commerciale
3. Contrôle des Feux de Signalisation
4. Configuration de Systèmes Web

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Régularisation

Problème Central dans l'Apprentissage Profond

Le modèle doit bien fonctionner sur les données d'entraînement **ET** sur les nouvelles données

Le problème le plus courant est le **Surajustement** (*overfitting*)

Régularisation

Régularisation

Régularisation

Régularisation

Régularisation

Sur-Ajustement

Régularisation

Ce n'est pas parfait, mais
ça fonctionnera mieux pour
l'entraînement des données
et pour le test des données

Régularisation

Lutter contre le sur-Ajustement

1- Abandon (*Dropout*)

2- Augmentation

3- Arrêt Précoce

Régularisation

1- Abandon (*Dropout*)

Régularisation

1- Abandon (*Dropout*)

L'abandon au hasard supprime certains noeuds et leurs connexions

Régularisation

2- Augmentation de l'Ensemble de Données

Plus de Données Meilleur Modèle

Fausse Données

Régularisation

2- Augmentation du Jeu de Données

Appliquer des transformations sur l'ensemble de données existant pour synthétiser plus de données

Régularisation

2- Augmentation du Jeu de Données

Appliquer des transformations sur l'ensemble de données existant pour synthétiser plus de données

Image Originale

Régularisation

2- Augmentation du Jeu de Données

Appliquer des transformations sur l'ensemble de données existant pour synthétiser plus de données

Image Retournée

Régularisation

2- Augmentation du Jeu de Données

Appliquer des transformations sur l'ensemble de données existant pour synthétiser plus de données

changement d'échelle

Régularisation

2- Augmentation du Jeu de Données

⚠ Attention au "mauvaises" transformations !

b vs d

6 vs 9

Régularisation

3- Arrêt Précoce (*early stopping*)

L'erreur d'entraînement diminue régulièrement

Mais, l'erreur de validation augmente après un certain point

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
 - Réseau de neurones à propagation avant - *feedforward network*
 - Réseau de neurones récurrents - *RNN*
 - Réseau de neurones convolutifs - *CNN*
- Comment créer un modèle ?

Réseaux de Neurones à Propagation Avant

Chaque neurone est connecté
à chaque couche suivante
sans connexion en arrière

Réseaux de Neurones à Propagation Avant

Les neurones ont des fonctions d'activation

- Linéaires
- Sigmoides
- Tanh
- ReLU

Non-Linéaires

Réseaux de Neurones à Propagation Avant

Entrées

Sorties

Couches Cachées

Neurones par couche cachée

Fonctions d'Activation

Réseaux de Neurones à Propagation Avant

**Plus de
Neurones**

**Ressources
de Calcul
plus Importantes**

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
 - Réseau de neurones à propagation avant - *feedforward network*
 - Réseau de neurones récurrents - *RNN*
 - Réseau de neurones convolutifs - *CNN*
- Comment créer un modèle ?

Réseaux de Neurones Récurrents

Les Réseaux de Neurones à Propagation Avant

Ils prennent des entrées des valeurs de taille fixe

Ils retournent en sortie des valeurs de taille fixe

Ils ne peuvent, à ce jour, modéliser tous les problèmes

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

"chien"

Réseaux de Neurones Récurrents

**Cela n'a pas de
sens !**

Réseaux de Neurones Récurrents

Peut être compris si
des informations sur le
passé ont été fournies

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

"J'ai un chien"

Réseaux de Neurones Récurrents

Comment cela s'applique
aux Réseaux de Neurones ?

Réseaux de Neurones Récurrents

L'information relative au **passé**
doit être fournie

Le Réseau de Neurones Vanille
ne peut pas gérer des **données séquentielles**

Réseaux de Neurones Récurrents

Les Données séquentielles sont des données dans une séquence

Vanille NNs ne partagent pas des paramètres dans le temps

Réseaux de Neurones Récurrents

Il pleuvait
Mardi

Mardi,
il pleuvait

Signifie la même chose

Réseaux de Neurones Récurrents

Les paramètres de partage donnent au réseau la possibilité de rechercher une fonctionnalité donnée **partout dans une séquence**, plutôt que dans une seule zone

Réseaux de Neurones Récurrents

Gérer des séquences de **longueur variable**

Maintenir l'**ordre** des séquences

Garder une trace des **dépendances à long terme**

Partager des paramètres dans la séquence

Réseaux de Neurones Récurrents

Utilise une **boucle de rétroaction** dans les couches cachés

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Former un modèle

Utilise l'algorithme de Propagation Arrière

Backprop appliqué pour **chaque point de la séquence**

Propagation Arrière à travers le temps (BTT)

Réseaux de Neurones Récurrents

Prédiction Intelligente

Prédire les lettres en fonction des lettres tapées précédemment

Toutes les lettres tapées ont la **même importance** dans la prédiction

Réseaux de Neurones Récurrents

Réseaux de Neurones Récurrents

Problème de la Disparition du Gradient

La mémoire à court-terme d'un RNN est due au VGP

Due à la nature de la Propagation Arrière

Réseaux de Neurones Récurrents

En Propagation Arrière :

$$\text{Erreur} = \left(\begin{array}{c} \text{Sortie} \\ \text{Prévue} \end{array} - \begin{array}{c} \text{Sortie} \\ \text{Attendue} \end{array} \right)^2$$

Réseaux de Neurones Récurrents

En Propagation Arrière :

$$\text{Erreur} = \left(\begin{array}{c} \text{Sortie} \\ \text{Prévue} \end{array} - \begin{array}{c} \text{Sortie} \\ \text{Attendue} \end{array} \right)^2$$

$$W = w + n \frac{de}{dw}$$

Réseaux de Neurones Récurrents

Les gradients d'une couche sont calculés en fonction des gradients de la couche **précédente**

Si le gradient initial est petit, les ajustements aux couches suivantes seront **plus petits**, donnant lieu au problème de la disparition de gradients (*VGP*)

Réseaux de Neurones Récurrents

A chaque étape dans RNN = Une couche

On utilise la **propagation arrière dans le temps** (*BTT*)

Les **Gradients** utilisés font un ajustement sur les poids et les biais

A cause du **VGP**, les RNNs sont incapables d'apprendre les dépendances à longue portée

Réseaux de Neurones Récurrents

"It was raining on Tuesday"

"It" et "was" peuvent ne pas être considérés

Le modèle devra deviner en se basant sur "on Tuesday"

Complètement ambigu !

Réseaux de Neurones Récurrents

LSTM & GRNNs

Réseaux de Neurones Récurrents

LSTM - Long Short Term Memory

GRNN - Gated RNN

Capables d'apprendre des dépendances à long terme en utilisant des **portes**

Réseaux de Neurones Récurrents

GRNN

- Porte de Mise à Jour
- Porte de Réinitialisation

LSTM

- Porte de Mise à Jour
- Porte de Réinitialisation
- Porte d'Oubli

Réseaux de Neurones Récurrents

GRNN

1. Traitement du Langage Naturel
2. Analyse des Sentiments
3. Classification des Séquences d'ADN
4. Reconnaissance Vocale
5. Traduction Linguistique

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Terminologie en apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
 - Réseau de neurones à propagation avant - *feedforward network*
 - Réseau de neurones récurrents - *RNN*
 - Réseau de neurones convolutifs - *CNN*
- Comment créer un modèle ?

Réseaux de Neurones Convolutif

NNs Convolutifs

Inspiré de l'organisation des neurones dans le **cortex visuel** du cerveau animal

Efficace dans l'entraînement de données comme : les **images**, l'**audio** et la **vidéo**

Réseaux de Neurones Convolutif

Couches Cachés dans un CNN

- Couches Convolutives
- Mise en commun des Couches - *Pooling*
- Couches entièrement connectés - *Fully-connected*
- Couches de Normalisation

Réseaux de Neurones Convolutif

Entrée

2D

Sortie

1D

Réseaux de Neurones Convolutif

Convolutif

Nous permet d'extraire des fonctionnalités visuelles en **morceaux**

Réseaux de Neurones Convolutif

$$(f * g)(i) = \sum_{j=1}^m g(j) \cdot f(i - j + m/2)$$

Produit Scalaire !

Réseaux de Neurones Convolutif

Regroupement - *pooling*

Réduit le nombre de neurones nécessaires dans les calques suivants

Deux Types : Mise en Commun **Max** & **Min**

Réseaux de Neurones Convolutif

1	5	2	8
9	7	2	3
6	3	1	4
9	1	5	1

2 x 2 Max Pool

$\max(1, 5, 9, 7)$

9

Réseaux de Neurones Convolutif

Réseaux de Neurones Convolutif

Convolu l'image

Regroupement du résultat

Répète

Ajoute quelques couches pour
aider à classer l'image

Prédiction dans les couches de sortie

Réseaux de Neurones Convolutif

Applications de CNNs

1. Vision par Ordinateur
2. Reconnaissance d'Image
3. Traitement d'Image
4. Segmentation d'Image
5. Analyse Vidéo

Plan

- Introduction à l'apprentissage profond
- Principes de l'apprentissage profond
- Types d'apprentissage
- Régularisation
- Architectures
- Comment créer un modèle ?

Modèle d'Apprentissage Profond - Introduction

- 1- Rassembler des Données
- 2- Prétraitement des Données
- 3- Entraînement du Modèle
- 4- Evaluation du Modèle
- 5- Optimisation du Modèle

1- Rassembler des Données

Choisir les bonnes données est essentiel

Mauvaises Données Mauvais Modèle

Faites des hypothèses sur les données dont vous avez besoin

1 - Rassembler des Données

Taille

Base de Données
IRIS Flowers

=

~ 150 images

Gmail

=

~ 238 millions d'exemples

Google Translate

=

Milliards d'exemples

1 - Rassembler des Données

Taille

Pas de taille unique. Dépend beaucoup de l'hétérogénéité des données, du *data augmentation* et du type de tâche.

Montant de données dont vous avez besoin $\sim 10 \times$ Nb de paramètres du modèle

Régression : 10 exemples par variable prédictive

Classification d'Images : 1000 images par classe

1- Rassembler des Données

Qualité

Quelle est la fréquence des erreurs de labels ?

Vos données sont-elles hétérogènes ?

1- Rassembler des Données

archive.ics.uci.edu

1 - Rassembler des Données

kaggleTM

kaggle.com/datasets

1- Rassembler des Données

reddit.com

1- Rassembler des Données

openneuro.org

1- Rassembler des Données

yo.u

2- Prétraitement des Données

- a. Fractionnement de l'ensemble de données en sous-ensembles :
- **Entraînement** : Trouver les paramètres du modèle;
 - **Validation** : Évaluer, optimisation d'hyperparamètres;
 - **Test** : Tester le modèle sur des données non vues

Vous ne pouvez pas diviser l'ensemble de données au hasard !

2- Prétraitement des Données

Fractionnement dépend de :

- Nombre d'échantillons dans les données
- Type de modèle à entraîner

2- Prétraitement des Données

Peu
d'hyperparamètres

Petit ensemble
de validation

Nombreux
hyperparamètres

Grand ensemble
de validation

Aucun
hyperparamètre

Aucun ensemble
de validation requis

2- Prétraitement des Données

Le rapport de répartition
entraînement-test-validation est
spécifique à votre cas d'utilisation

2- Prétraitement des Données

Validation Croisée

2- Prétraitement des Données

2- Prétraitement des Données

Entraînement pendant les Jours 1 à 39

Test / Validation le Jour 40

2- Prétraitement des Données

Les intervalles de temps sont mieux adaptés
aux **grands** ensembles de données

2- Prétraitement des Données

b. Formatage

Données dans une base de données

Vous voulez un fichier CSV

Si vous êtes confrontés à une telle situation,
Google est votre meilleur ami !

2- Prétraitement des Données

c. Données Manquantes

Représentées typiquement par 'NaN' ou 'Null'

1. Eliminez les caractéristiques qui ont des valeurs manquantes
2. Renseignez les valeurs manquantes

2- Prétraitement des Données

d. Echantillonnage

Utilisez un petit échantillon de la Base de Données

2- Prétraitement des Données

2- Prétraitement des Données

Exemple de poids = Poids d'origine x Facteur de sous-Echantillonnage

2- Prétraitement des Données

Convergence **plus rapide**

Espace disque **réduit**

La Base de Données est dans un **ratio similaire**

2- Prétraitement des Données

e. Mise à l'Echelle des Fonctionnalités

Etape cruciale dans l'Apprentissage Profond

1. Normalisation
2. Standardisation

3- Entraînement du Modèle

Flux de données

Propagation en Avant

Fonction de Perte

Propagation Arrière

4- Evaluation du Modèle

Tester un modèle sur un ensemble de **validation**

Cense être représentatif du modèle dans le monde **réel**

5- Optimisation du Modèle

a. Réglage des Hyperparamètres

Augmenter le nombre d'époques

Ajuster le Taux d'Apprentissage

Les conditions initiales jouent un rôle important dans la détermination du résultat de votre modèle

5- Optimisation du Modèle

b. Lutter contre le surajustement (*overfitting*)

Obtenir plus de données

Réduire la Taille des Modèles

Régulariser

- Régularisation L1
- Régularisation L2

5- Optimisation du Modèle

c. Augmentation du Nombre de Données

Bon moyen d'augmenter la Base de Données *artificiellement*

Retournement, Flou, Zoom

5- Optimisation du Modèle

d. Abandon (*dropout*)

Laisser tomber certains neurones au hasard

Réduire la codépendance des neurones

Apprentissage Profond

Fin du cours !

Liens

What's AI

- ▶ https://www.youtube.com/channel/UCUzGQrN-Iyyc0BWTYoJM_Sg

3Blue1Brown

- ▶ <https://www.youtube.com/c/3blue1brown>

Two Minutes Papers

- ▶ <https://www.youtube.com/channel/UCbfYPyITQ-7I4upoX8nvctg>